



10-411-000 Straßenteer-Viskosimeter

Normen/ Standards/ Richtlinien

DIN EN 12846, EN 13357, IP 72, IP 502



Anwendungsfeld

Bestimmung der Ausflusszeit von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln durch eine Düse mit einer Probe von 50 ml bei 40°C.

Gerätemerkmale

Das Gerät besteht aus einem Edelstahl-Gehäuse, vorn offen, Edelstahl-Wasserbad; elektrische Heizung, Rührer; Kühlschlange; PID-Regler mit PT 100. Zu dem besitzt das Gerät einen Übertemperaturschutz.

Das Gerät ist mit 1, 2, 3 oder 4 Messplätzen verfügbar.

Artikel

10-411-000	Einplatzgerät
10-411-100	Zweiplatzgerät
10-411-200	Dreiplatzgerät
10-411-300	Vierplatzgerät



Maße und Anschüsse

Abmessungen	450 x 500 x 850 mm (Einplatzgerät)
Gewicht	25 kg
Netzanschluss	220 V, 50/60 Hz

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: Edelstahl-Wasserbad; elektrische Heizung, Rührer; Kühlturbine; PID-Regler mit PT 100

Ergänzendes Zubehör und Ersatzteile:

10-411-001	kalibriertes Einsatzgefäß mit Düse 2 mm
10-411-002	kalibriertes Einsatzgefäß mit Düse 4 mm
10-411-003	kalibriertes Einsatzgefäß mit Düse 10mm
10-411-004	Messzylinder 100 ml (5/pack)
10-411-005	Verschlussstab mit Kugel 2 mm
10-411-006	Verschlussstab mit Kugel 4 mm
10-411-007	Verschlussstab mit Kugel 10 mm
10-618-027	Thermometer IP 8C