



60-005-... Probenkühltruhe / Probenkälteschrank



Anwendung

Box bzw. Schrank für Proben, die gekühlt direkt in Ihrem Arbeitsbereich und in der Nähe Ihrer Testanwendung gelagert werden sollen, z.B. Schlagprüfung (ISO 6603-2, ISO 7765-2, ASTM D 3763, GMW 14867), Charpy (ISO 179-1, ASTM D 6110), IZOD (ISO 180, ASTM D 256) und Dynstat (DIN 53435, ASTM D. 4508).

Gerätemerkmale

- Einschübe für Kerbschlagproben verfügbar
- schneller Zugriff für Probenentnahmen
- geräuscharm und wartungsarm
- kleines Kühlvolumen
- kompaktes und robustes Gehäuse

Technische Daten

Modell	Probenkühltruhe	Probenkälteschrank
Artikel-Nr.	60-005-014	60-005-026
Temperaturbereich	-40°C ... 0°C	-50 ... -10°C
Temperaturstabilität	+/- 2 °C	+/- 2 ... 5 °C*
Volumen	16 l	35 l
Abmaße innen (BxTxH) mm	300 x 270 x 200	425 x 300 x 280
Abmaße außen (BxTxH) mm	520 x 520 x 580	580 x 765 x 540
Gewicht	50 kg	65 kg
Netzanschluss	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz

*abhängig von der eingestellten Temperatur

Zubehör

inkl.	Artikel Nr.	Beschreibung	
-	60-005-025	Gestell für 12 Kerbschlagproben 80x10x4 mm: Charpy ISO 179-1, ASTM D 6110 IZOD ISO 180, ASTM D 256 DYNSTAT DIN 53435, ASTM D 4508	

Andere Gestelle sind auf Anfrage erhältlich.